





커넥터 삽입시험



굽힘 시험



커넥터 삽입시험

FTN1-13A

AIKOH 탁상용 소형 하중 시험기

- 탁상용 하중시험기 시험기는 최대 200kg까지의 강도 평가 시험에 최적입니다.
- 로드셀의 용량에 따라 두 종류의 스피드 조절이 가능하며 (300mm/min. for 50kgf, 125mm/min for 200kgf), 변위량을 표시하기 위해 로터리 엔코더가 부착되어 공급됩니다.
- 또한 간편한 측정과 데이터 관리를 위한 소프트웨어가 표준품으로 제공되어 사용자의 편의성을 도모합니다.



FTN1-13A | 탁상용 소형 하중 시험기

제품사양

Model		FTN1-13A/500	FTN1-13A/2000
최대하중		50 kgf(500 N)	200 kgf(2 kN)
최대속도범위		5 to 300 mm/min	5 to 125 mm/min
동적속도범위		5 to 300 mm/min	
속도분해능		0.1 mm/min	
분해능	하중 5000 디스플레이	4-digit display	
	하중 2000 디스플레이	4-digit or 5-digit display	
	하중 1000 디스플레이	4-digit or 5-digit display	
변위		0.01 mm	
정도	하중	±0.2% F.S.	
	변위	±0.1%	
구동부	모터형식	스텝핑 모터	
	모터제어방식	펄스	
적용로드셀		UP시리즈, M-3000시리즈(200kgf까지)	
검출기		로터리 엔코더	
입출력	디지털 신호 입출력	통신 커맨드 제어 USB	
	아날로그 신호	하중(±10V/10bits)	
테이블 크기		Approx. 174 X 200 mm	
비상정지		본체에 장비, 구동부 전원차단	
무게		Approx. 40 kg	
규격		300W X 820H X 400D mm	
사용전압		100 to 240 VAC, 3A, 50/60 Hz	

제품특징

- 최대 측정 하중은 대상물의 크기에 상관 없이 200kgf이며, 두 종류의 측정 스피드 5~300mm/min(50kgf) 와 5~125 mm/min (200kgf) 가 제공됩니다.
- 압축, 인장, 파괴 시험이 가능합니다.
- 전원 전압은 100VAC에서 240VAC까지 대응하고 있어 세계 범용적으로 사용할 수 있습니다.
- 간단하게 측정할 수 있는 기본 소프트웨어가 표준으로 공급됩니다.
- 건전지 충전시기 알림 기능
- 로드셀은 3채널 교정이 가능합니다.



계측기사업팀 판매처/구입문의_02 2225 3770~6
 서울사무소_ 서울시 강동구 성내동 440-1 카스
 www.casgalileo.co.kr
 www.cas.co.kr

