

Balanza de Banco de Alta Resolución

SERIE HD



Balanza de Banco de Alta Resolución

HD es una balanza de banco avanzada con alta resolución y diversas funciones. Es adecuada para su uso en la producción de piezas, la industria de la pintura y centros logísticos. Puede conectarse a varias impresoras para la recolección de datos y ofrece gran movilidad con su batería recargable.

- Pesaje de alta resolución (1/3,000~1/15,000)
- Operación sencilla con 8 teclas de función
- Compatible con modos de conteo y porcentaje
- Batería Recargable



CARACTERÍSTICAS

• Compatible con modos de conteo y porcentaje

Soporta una alta resolución de 1/15,000 y modos de conteo y porcentaje más precisos.



• Función de pesaje de verificación

(Alto/Aceptable/Bajo se muestran por separado)
Contiene modos de pesaje, conteo y porcentaje.



• Operación sencilla con 8 teclas de función

Las diversas teclas de función ofrecen una operación fácil.

Key	Descriptions	Key	Descriptions	Key	Descriptions
	Se utiliza para ajustar el punto cero a 0.00 y como tecla ESC en el modo de configuración.		Usado como teclado ENTER		Tecla PRINT. Disminuir número.
	Se utiliza para ingresar un peso de tara y para cancelar un peso de tara.		Se utiliza para calcular el peso unitario de una muestra y para ingresar el siguiente dígito.		Prender(ON) y apagar (OFF).
	Se utiliza para cambiar el modo de la siguiente muestra: (kg) > (net) > (%) > (LÍMITE DE PESO ACTIVADO/DESACTIVADO) > (LÍMITE DE CONTEO ACTIVADO/DESACTIVADO) > (kg)		Incrementar número.		

• Batería Recargable

La batería recargable aumenta la portabilidad y permite usar el HDI en entornos donde hay poco o ningún suministro de energía disponible.
(Tiempo de carga: 12 horas / Vida útil de la batería: 80 horas)



Batería Recargable

Adaptador (DC 12V/800mA)

APLICACIÓN

- Producción de Piezas
- Industria de Pintura
- Producción Industrial
- Centros Logísticos



OPCIÓN

• iM-Works

iM-Works puede mostrar y guardar un valor de peso a través de comunicación serial (RS-232C) entre la balanza y la PC.



• Impresora de tickets (DEP-50)



ESPECIFICACIONES

Modelo	HD		
Versión kg	Capacidad	150 kg	300 kg
	Legibilidad(e=d)	0.05 kg / 0.01 kg	0.1kg / 0.02kg
	Resolución	1/3,000 ~ 1/15,000	
Versión lb	Capacidad	300 lb	600 lb
	Legibilidad(e=d)	0.1 lb / 0.02 lb	0.2 lb / 0.05 lb
	Resolución	1/3,000 ~ 1/15,000	1/3,000 ~ 1/12,000
Resolución Interna	1/300,000		
Tipo de Pantalla	LCD		
Indicador de Pantalla	Estabilidad, Centro de cero, Bruto, Neto, Estado de Batería, Alto-Aceptable-Bajo, Unidades		
Indicadores de verificación alto-bajo	Pantalla con beeper de alerta		
Unidad de Peso	kg, lb		
Rango de Cero	±2%		
Rango de Tara	Capacidad total por sustracción		
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F		
Rango de Humedad	≤90% de humedad relativa, sin condensación		
Alimentación	Adaptador de corriente alterna 12V/800mA Batería interna recargable sellada de ácido		
Vida Útil de Batería	80 horas de uso continuo con 12 horas de tiempo de carga		
Calibración	Automática externa con masa en kg/lb, recuperación de calibración de fábrica		
Capacidad de Sobrecarga Segura	120% de capacidad		
Dimensiones	400(Ancho) X 630(Profundidad) X 750(Alto) mm		
Tamaño de Bandeja	400(Ancho) X 500(Profundidad) mm		
Peso de Producto	15 kg		



CAS Co., Ltd

Headquarters : 262, Geurugogae-ro, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, Korea
Seoul Office : CAS Building, 1315, Yangjae-daero, Gangdong-gu, Seoul, Korea
TEL : 82 2 2225 3500 FAX : 82 2 475 4668