




DO-METER(용존산소계)


NEW

ID-150

- 고정도의 DO(용존산소) 측정이 가능
- 최신형 DO 미터 등장



정화조, 배수관리



바다, 강 수질측정



재료 신선도 유지



품질보증규격 ISO9001 인증취득 제품



이이지마 전자공업 주식회사

20, 30미터의 긴 테이블의 경우에도 대응 가능

DO-METER(용존산소계)



- 조작의 간편함, 내구성, 유지보수에 자신!
- 원터치로 길 수 있는 간편 센서-와그닛(WA-HD)

원터치로 길 수 있는 간편 센서 - 와그닛 (WA-HD)

방수 구조

초경량



원터치
와그닛 센서 WA-HD



넣고
빼고





교정 또한 원터치로 간편하게, 셀프 안전 체크 기능 부착
대기중에서 CAL키 버튼을 한 번 누르는 것만으로도 교정 가능.



사양

형식	ID-150	ID-100
측정방식	격막형 갈바니 전지식	
산소센서 (와그닛)	1년 보증 카트리지식 (격막교환가능)	카트리지식 (격막교환가능)
표시방법	디지털 액정표시	
측정범위	① DO(용존산소량) : 10.00~0.99mg/ℓ (최소분해능 0.01mg/ℓ) ② 21.0~20.0mg/ℓ (최소분해능 0.1mg/ℓ) 수온 : -5.0~50.0℃	
계기정도	① DO(용존산소량) : 1 ± 0.02mg/ℓ (0.00~0.99mg/ℓ RANGE) ② ± 0.1mg/ℓ (1.0~20.0mg/ℓ RANGE)	
응답속도	수온 20도 일 때 15초 이내 90%	수온 20도 일 때 20초 이내 90%
교정방법	공기에 의한 원터치 교정	
보정기능	자동 온도보정, 담수 또는 해수 측정	
셀프체크기능	교정시 센서출력상태를 체크하여, 불안정할 때 에러메시지 표시	
그외기능	AUTO POWER-OFF 기능	
외부기능	자동안정판단기능	-
외부구조 - 본체 - 프로브	IP67 준거 방수구조 채용	
	충격 방지 고무 캡 부착	이중 충격방지 캡 부착
케이블길이	표준 - 5m(옵션으로 10m 도 가능)	표준 - 5m(옵션으로 10m, 20m, 30m 도 가능)
전원	단 4 형 건전지 3 개 (DC 4.5V)	
전지수명	알칼리 건전지 사용시 : 약 360 시간	
본체 치수	φ 90 × 53 (D) mm 290g	φ 85 × 44 (D) mm 190g

표준 부속품

ID-150	ID-100
<ul style="list-style-type: none"> • 와그닛 산소센서 : WA-TX • 격막액 교환 카트리지 1 세트 (예비용) • 단 4 형 건전지 • 유지보수 키트 2종 (IDMKP51, IDMKH51) • 취급설명서 (보증서), 전용 스트랩 	<ul style="list-style-type: none"> • 와그닛 산소센서 : WA-HD • 단 4 형 건전지 • 유지보수 키트 1종 (IDMK01) • 취급설명서 (보증서), 전용 스트랩

자매품 IJIMA MLSS 수질 측정기

고정밀도와 사용상의 편리성이 자랑!
IJIMA MLSS 시리즈



* 수면, 수심 측정기능 장착

고급형 IM-100

보급형 IM-50



계측기사업팀 판매처/구입문의_02 2225 3770~6
서울사무소_ 서울시 강동구 성내동 440-1 카스
www.casgalileo.co.kr
www.cas.co.kr



이이지마 전자공업 주식회사