



4인치 인쇄 폭 프린트



벽걸이 설치



다양한 계량 장비 호환

BP-DT-4

Barcode Printer

Direct Thermal 방식의 라벨을 인쇄하는 물류, 유통, 제품 생산라벨 및 영수증 인쇄에 적합한 프린터입니다. 좁은 공간에서의 설치가 가능하며, 라벨 디자인 프로그램 지원으로 사용자가 손쉽게 사용 할 수 있고, 계량 장비 프로토콜 호환으로 계량 시스템과 호환해 사용 할 수 있습니다.



BP-DT-4 | Barcode Printer

벽걸이 설치

좁은 공간에서의 설치와 사용이 가능한 벽걸이 설치가 가능합니다.



다양한 계량장비 호환

다양한 계량장비와의 프로토콜 호환으로 RS232C 통신을 이용하여 출력이 가능합니다.



제품사양

Model	BP-DT-4
인쇄모드	Direct Thermal
해상도	203 dpi (8 dot/mm)
인쇄속도	4 IPS (100 mm/초)
인쇄 폭	108mm (4.25 Inch)
인쇄길이	Min. 10 mm - Max. 1727mm
메모리	4MB Flash(User Memory 2MB); 8MB SDRAM
센서타입	고정형 투과센서(Transmissive), 이동형 반사센서(Reflective)
라벨 사양	용지 종류: 연속라벨, 갭 라벨, 블랙마크 라벨 용지 폭: 25.4 mm - 118 mm 용지 롤 지름: 최대127 mm 용지 코어 지름: 25.4 mm / 38.1 mm
소프트웨어	라벨디자인프로그램: QLabel IV(EZPL용)
내장 폰트	Bitmap Font : 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap Font 회전 : 0°, 90°, 180°, 270° Bitmap Font 확대: 수평, 수직 8배까지 확대
다운로드 폰트	Bitmap Font/ 아시아 폰트: 0°, 90°, 180°, 270° 회전이 가능, 수평 수직 8배까지 확대 가능 Windows Font(TrueType) : 0°, 90°, 180°, 270° 회전이 가능
바코드	1D Barcodes: Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, EAN 8 / 13(add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, MSI (1 Mod 10), GS1 DataBar 2D Barcodes: PDF417, Datamatrixcode, MaxiCode, QRcode and Micro QRcode
통신	USB port: V2.0, Serial port: RS-232 (DB-9)
전원	100-240VAC, 50-60Hz
크기(mm)	168(W) X 218(D) X 166(H)
무게(kg)	1.5

선택사양

- Stripper Module
- Cutter Module

Label Form



라벨 디자인 프로그램 지원.

라벨 디자인 프로그램 지원으로 라벨 폼 디자인 및 라벨 출력이 가능합니다.

CAS

www.cas.co.kr

고객 서비스 지원 센터

무료 상담 센터

1577-5578

080-022-0022

수리 및 고장 접수

- 서울사무소 02) 2225-3500
- 광주지점 062) 363-0262
- 울산지점 052) 267-3626
- 인천지점 032) 434-0281
- 순천지점 061) 725-0262
- 천안영업소 041) 621-1015
- 대구지점 053) 356-7111
- 대전지점 042) 672-1016
- 전주지점 063) 211-4661
- 마산지점 055) 255-4371
- 부산지점 051) 313-3626